PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) L300 L300 2.5 D (1996-2006)

MOTOR 4D56

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Kabine/Chassis-Modell), Filterkapazität: 0,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	**Bi-Turbo 15W-40**	**Synfleet SHPD 10W-40**

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**Gearlube RPC 75W-80**	**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

MITSUBISHI (EU) L300 L300 2.5 D (1996-2006)

SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**Syngear MT/LD 75W-80**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 75000 km/ 60 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 8,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367