



**MOTOR UZAM 3313**  
 Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Emperol 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>HDX 20W-50</b>
--	---	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Asyntho 5W-30</b>		
---	--	--

**SCHALTTRANSAXLE 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		
--	--	--

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Drauliquid DOT 3</b>
---	--	--

**KÜHLSYSTEM**

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant -38 Organic NF</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Coolant -26</b>	
--	---	--

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*