

# NISSAN (EU) KUBISTAR X76 KUBISTAR 1.2 (2003-2010)



## MOTOR D7F

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar 0W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Emperol 5W-40**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## SCHALTTRANSAXLE JB1 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 16**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen*

PRODUKTBERATUNG

# NISSAN (EU) KUBISTAR X76 KUBISTAR 1.2 (2003-2010)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*