

NISSAN (EU) PATROL PATROL GR 2.8 TD

2WD Y60 (1988-1997)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE H233B

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube RPC 75W-80

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x2)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

NISSAN (EU) PATROL PATROL GR 2.8 TD

2WD Y60 (1988-1997)



HINTERACHSGETRIEBE MIT AUSGLEICHGETRIEBESPERRE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SCHALTGETRIEBE FS5R30A 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

NISSAN (EU) PATROL PATROL GR 2.8 TD

2WD Y60 (1988-1997)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.