

NISSAN (EU) PATROL PATROL R 3.0 2WD 260 (1990-1991)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 20W-20

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

HDX 20W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

NISSAN (EU) PATROL PATROL R 3.0 2WD

260 (1990-1991)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE MIT AUSGLEICHGETRIEBESPERRE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

NISSAN (EU) PATROL PATROL R 3.0 2WD 260 (1990-1991)



SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

NISSAN (EU) PATROL PATROL R 3.0 2WD

260 (1990-1991)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.