

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.4I 2WD (2002-2007)



MOTOR KA24DE
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.4I 2WD (2002-2007)



SCHALTGETRIEBE FS5W71C 5/1 Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN <30.000 km/Jahr	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
---	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN >30000 km/Jahr	KLIMA Gemäßigt
----------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
---	--	--

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN <30.000 km/Jahr	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
---	--	---

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

BENUTZEN >30000 km/Jahr	KLIMA Gemäßigt
----------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
---	--	---

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22 PICKUP / NAVARA 2.4i 2WD (2002-2007)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 90000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.