

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22

PICKUP / NAVARA 2.5 TD 2WD (1998-2002)

**MOTOR TD 25**

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 50****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 40***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 20W-20***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 10W***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***HINTERACHSGETRIEBE C200**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate*

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22

PICKUP / NAVARA 2.5 TD 2WD (1998-2002)

**SCHALTGETRIEBE FS5R30A 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 72 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear TDL 75W-90***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 72 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 72 Monate***SCHALTGETRIEBE FS5W71C 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 72 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear TDL 75W-90***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 72 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 72 Monate*

NISSAN (EU) PICKUP / NAVARA D22

PICKUP / NAVARA 2.5 TD 2WD (1998-2002)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 75000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.