

NISSAN (EU) VANETTE VANETTE 2.3D (C23) (1995-2002)



MOTOR LD23
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40		
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 3 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30	
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 3 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Wechseln jeder 7500 km/ 3 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W		
---	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 3 Monate

NISSAN (EU) VANETTE VANETTE 2.3D (C23) (1995-2002)



HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

NISSAN (EU) VANETTE VANETTE 2.3D (C23) (1995-2002)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.