

# NISSAN (USA / CAN) NV CARGO NV2500 5.6 V8 (USA) (2011-2013)



**MOTOR** VK56DE  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Avanza RPC 5W-30</b>
---	---	---

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Avanza RPC 5W-30</b>
---	---	---

Wechseln jeder 3750 Meilen/ 3 Monate

## AUTOMATIKGETRIEBE 5/1

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4036</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Matic 4026</b>	
--	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4036</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Matic 4026</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

# NISSAN (USA / CAN) NV CARGO NV2500 5.6 V8 (USA) (2011-2013)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 4036</b>		

Prüfen jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter

PRODUKTBERATUNG

# NISSAN (USA / CAN) NV CARGO NV2500 5.6 V8 (USA) (2011-2013)



*Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*