

# OPEL COMBO A COMBO A 1.3 (1986-1989)



**MOTOR 13N, 13NB**  
 Füllmenge (gesamt): 3 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Emperol 5W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Emperol 5W-50**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 5015**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Gearlube GL-4 80W**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 12 Monate*

## SERVOLENKUNG

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**ATF Dexron II-D**

# OPEL COMBO A COMBO A 1.3 (1986-1989)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*