

# OPEL VIVARO A X83 VIVARO A 1.9 DTI/CDTI (2001-2006)



## MOTOR F9Q 760

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter, Filterkapazität: 0,15 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## SCHALTTRANSAXLE PK6 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 60000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen*

PRODUKTBERATUNG

# OPEL VIVARO A X83 VIVARO A 1.9 DTI/CDTI (2001-2006)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*