

# PEUGEOT J9 J9 2.5 D (1500, 1900) (1985-1988)



**MOTOR** XD3 P  
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Specialsynth MSP 5W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Emperol 5W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 km*

**SCHALTTRANSAXLE** 4/1  
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Gearlube RPC 75W-80**

*Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 45000 km*

**SCHALTTRANSAXLE** 5/1  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Gearlube RPC 75W-80**

*Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 45000 km*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 2500 km, wechseln jeder 45000 km/ 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 22500 km*

# PEUGEOT J9 J9 2.5 D (1500, 1900) (1985-1988)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 30000 km*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL QUERLENKER

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 45000 km*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 30000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 2500 km, wechseln jeder 24 Monate*

## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*