

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500

DJ/D2/DD RAM 2500/3500 5.7 V8 (4X2) DJ

(2013-2014)

**MOTOR HEMI**

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN

Erschwerter Einsatz, => 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Xedoz FE 5W-30***Wechseln jeder 4000 Meilen***BENUTZEN**

Erschwerter Einsatz, =< 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza ECO 5W-20***Wechseln jeder 4000 Meilen***BENUTZEN**

Flexibel (max) = > 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Xedoz FE 5W-30***Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Flexibel (max) = < 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza ECO 5W-20***Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 66RFE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 144 Monate/ 120000 Meilen***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate*

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500 DJ/D2/DD RAM 2500/3500 5.7 V8 (4X2) DJ (2013-2014)



HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500 DJ/D2/DD RAM 2500/3500 5.7 V8 (4X2) DJ (2013-2014)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17,7-18,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 150000 Meilen/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.