

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500

DJ/D2/DD RAM 2500/3500 5.7 V8 (4X4) DJ

(2010-2011)

**MOTOR HEMI**

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max) = > 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Xedoz FE 5W-30***Wechseln jeder 8000 Meilen/ 6 Monate***BENUTZEN**

Flexibel (max) = < 6,3 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza ECO 5W-20***Wechseln jeder 8000 Meilen/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 66RFE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 6,15 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 120000 Meilen/ 90 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 64000 Meilen/ 48 Monate***HINTERACHSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 24000 Meilen/ 18 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Wechseln jeder 24000 Meilen/ 18 Monate*

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500 DJ/D2/DD RAM 2500/3500 5.7 V8 (4X4) DJ (2010-2011)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 24000 Meilen/ 18 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 18 Monate

VERTEILERGETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Prüfen jeder 32000 Meilen/ 24 Monate, wechseln jeder 128000 Meilen/ 96 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Wechseln jeder 64000 Meilen/ 48 Monate

VERTEILERGETRIEBE NVG 246

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 32000 Meilen/ 24 Monate, wechseln jeder 128000 Meilen/ 96 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Wechseln jeder 64000 Meilen/ 48 Monate

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500 DJ/D2/DD RAM 2500/3500 5.7 V8 (4X4) DJ (2010-2011)



VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Prüfen jeder 24000 Meilen/ 18 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 24000 Meilen/ 18 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17,7-18,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 104000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.