

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500 DJ/D2/DD RAM 2500/3500 6.7 D (4X2) DJ (2013-2014)



MOTOR Cummins
Füllmenge (gesamt): 11,4 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet MSP 15W-40

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE 68RFE 6/1
Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 120000 Meilen/ 96 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Aisin Warner AS69RC 6/1
Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 13 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500 DJ/D2/DD RAM 2500/3500 6.7 D (4X2) DJ (2013-2014)



HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Prüfen jeder 20000 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Wechseln jeder 20000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Prüfen jeder 20000 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1071		

Wechseln jeder 20000 Meilen

SCHALTGETRIEBE G56 6/1 Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

RAM TRUCKS (USA / CAN) RAM 2500/3500 DJ/D2/DD RAM 2500/3500 6.7 D (4X2) DJ (2013-2014)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026*Wechseln jeder 97500 Meilen/ 78 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12*Wechseln jeder 150000 Meilen/ 120 Monate*

DIESEL ABGASADDITIV

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.