

# RENAULT (EU) B MESSENGER B 110 (1990-1994)



**MOTOR** 8140 IDS  
 Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter, Filterkapazität: 0,8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>
--	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE** P 569, P 669  
 Füllmenge (gesamt): 3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km

**SCHALTGETRIEBE** S5-24 5/1  
 Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 5015</b>
--	--	---

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 12 Monate

# RENAULT (EU) B MESSENGER B 110 (1990-1994)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 10000 km*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 10000 km*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q7 MP Calcep Grease WR 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**Caliplex HD Grease EP 2**

*Prüfen jeder 60000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 10000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.