

RENAULT (EU) EXPRESS EXPRESS 1.4 (58 KW) (1992-1997)



MOTOR E6J

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SHPD 20W-50	

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 5W-40	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate

RENAULT (EU) EXPRESS EXPRESS 1.4 (58 KW) (1992-1997)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.