

# RENAULT (EU) MASCOTT MASCOTT 110 DCI (2001-2004)



**MOTOR** 8140.43B (110 dCi)  
Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter, Filterkapazität: 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth 5W-30</b>
--	---	---

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE** 569  
Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>
---	--	---

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE** 669  
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>
---	--	---

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

**NEBENABTRIEB** Hydrocar 20 Z1  
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

# RENAULT (EU) MASCOTT MASCOTT 110 DCI (2001-2004)



## SCHALTGETRIEBE ZF S5-200 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Multifleet SCD 40</b>		

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Multifleet SCD 30</b>	<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 12 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	<b>Gearlube LS 80W-90</b>

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

# RENAULT (EU) MASCOTT MASCOTT 110 DCI (2001-2004)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q7 MP Calcep Grease WR 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Caliplex HD Grease EP 2</b>

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant SP 16</b>		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.