

RENAULT (EU) MASCOTT MASCOTT 150 (2000-2004)



MOTOR 8140.43N

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 5W-30

Wechseln jeder 25000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE 569

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE 669

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

NEBENABTRIEB PM 101/102/152

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

RENAULT (EU) MASCOTT MASCOTT 150 (2000-2004)



SCHALTGETRIEBE 6/1 Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 24 Monate

RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

RENAULT (EU) MASCOTT MASCOTT 150 (2000-2004)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q7 MP Calcep Grease WR 2	PRODUKTBERATUNG 3 Caliplex HD Grease EP 2

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.