

# RENAULT (EU) MASTER II X70 MASTER II 2.5 D (1999-2007)



**MOTOR S8U**  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Helar 0W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Emperol 5W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,55-2,7 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 60000 km*

**HYDRAULISCHE HUBANLAGE**  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 48 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2  
**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate*

# RENAULT (EU) MASTER II X70 MASTER II 2.5 D (1999-2007)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 16**

*Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*