

RENAULT (EU) MASTER MASTER P35D 2.5 (1986-1989)



MOTOR 8140/S8U
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 7500 km

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 30000 km

SCHALTGETRIEBE S5-24 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-4 80W	

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 90000 km

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081		

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 90000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

RENAULT (EU) MASTER MASTER P35D 2.5 (1986-1989)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.