

RENAULT (EU) MASTER MASTER T30D, T35D 2.5 (1986-1989)

**MOTOR 8140/S8U**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Synfleet SHPD 10W-40***Wechseln jeder 7500 km***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W***Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 90000 km***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081***Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 90000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.