

# RENAULT (EU) TRAFIC TRAFIC P 1400D 2.1 (1989-1994)



## MOTOR J8S-C720

Füllmenge (gesamt): 6 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube HS GL-5 80W-140**

*Prüfen jeder 7500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

## SCHALTGETRIEBE S5-24 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 7500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen*

PRODUKTBERATUNG

# RENAULT (EU) TRAFIC TRAFIC P 1400D 2.1 (1989-1994)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*