

# RENAULT (EU) TRAFIC TRAFIC P 800D, P 1000D, P 1200D 2.4 (1986-1989)



**MOTOR** 8140/S8U  
 Füllmenge (gesamt): 5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>
--	--	---

Wechseln jeder 7500 km

**HINTERACHSGETRIEBE** (4x2)  
 Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	--	---

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 60000 km

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 60000 km

**SCHALTGETRIEBE** S5-24 5/1  
 Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	--	---

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 60000 km

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 60000 km

# RENAULT (EU) TRAFIC TRAFIC P 800D, P 1000D, P 1200D 2.4 (1986-1989)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Wechseln jeder 60000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

Wechseln jeder 60000 km

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*