

# RENAULT (EU) TRAFIC TRAFIC T 900, T 1100 1.7 (1989-1994)

**MOTOR F1N.7.20**

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

| BENUTZEN | KLIMA      |
|----------|------------|
| Normal   | Mediterran |

| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2             |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Multifleet SHPD 15W-40</b> | <b>Multifleet SHPD 20W-50</b> |  |

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2     | PRODUKTBERATUNG 3      |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Emperol 5W-40</b> | <b>Emperol 10W-40</b> | <b>Bi-Turbo 15W-40</b> |

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| BENUTZEN | KLIMA |
|----------|-------|
| Normal   | Kalt  |

| PRODUKTBERATUNG 1    |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>Asyntho 5W-30</b> |  |  |

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

**SCHALTGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1   |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>SP Gear 5015</b> |  |  |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate

**SCHALTGETRIEBE S5-24 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1   |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>SP Gear 5015</b> |  |  |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate

# RENAULT (EU) TRAFIC TRAFIC T 900, T 1100 1.7 (1989-1994)


**VORDERACHSGETRIEBE (4x2)**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**
**Gearlube HS GL-5 80W-140**
*Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate*
**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**
**Drauliquid-LV Super DOT 4**
**PRODUKTBERATUNG 2**
**Drauliquid-S DOT 4**
**PRODUKTBERATUNG 3**
**Drauliquid DOT 3**
*Wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate*
**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**
**Coolant -38 Organic NF**
**PRODUKTBERATUNG 2**
**Coolant -26**
*Wechseln jeder 50000 km/ 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.