

TOYOTA (EU) DYNA DYNA 150 2.8 D (1989-1995)



MOTOR 3L

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	Dieselfleet CD+ 15W-40

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

TOYOTA (EU) DYNA DYNA 150 2.8 D (1989-1995)



SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -26

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.