

TOYOTA (EU) HI-ACE HI-ACE 2.5 D-4D EURO 4 (86 KW) (4X2) (4X2) (2007-2012)



MOTOR 2KD-FTV

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal (alternativ)	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 15000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 15000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal (bevorzugt)	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 15000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal (bevorzugt)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 15000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal (bevorzugt)	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Duranza LSP 5W-30	Armado Synth 5W-30	

Wechseln jeder 15000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 90000 km

TOYOTA (EU) HI-ACE HI-ACE 2.5 D-4D EURO 4 (86 KW) (4X2) (4X2) (2007-2012)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 30000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 30000 km

SCHALTGETRIEBE G56 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Prüfen jeder 60000 km

SCHALTGETRIEBE R151 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Prüfen jeder 60000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 30000 km

TOYOTA (EU) HI-ACE HI-ACE 2.5 D-4D EURO 4 (86 KW) (4X2) (4X2) (2007-2012)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D
Wechseln jeder 30000 km		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 8,8-12 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		
Wechseln jeder 30000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		
Wechseln jeder 60000 km		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.