

# TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 2.5 D-4D (88 KW) 2WD (2011-2012)



**MOTOR 2KD-FTV**

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Bi-Turbo 20W-50**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Duranza LSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Emperol 10W-40**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Kalt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Armado Synth 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Bi-Turbo 20W-50**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Duranza LSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Emperol 10W-40**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Kalt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Armado Synth 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

# TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 2.5 D-4D (88 KW) 2WD (2011-2012)



## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,3-3,25 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 30000 km/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Wechseln jeder 30000 km/ 48 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 3,15-3,25 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

Wechseln jeder 30000 km/ 48 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE MIT AUSGLEICHGETRIEBESPERRE

Füllmenge (gesamt): 2,85-2,95 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 30000 km/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Wechseln jeder 30000 km/ 48 Monate

# TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 2.5 D-4D (88 KW) 2WD (2011-2012)



**SCHALTGETRIEBE G50 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

*Prüfen jeder 45000 km/ 48 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

*Wechseln jeder 45000 km/ 48 Monate*

**SCHALTGETRIEBE R151 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

*Prüfen jeder 45000 km/ 48 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

*Wechseln jeder 45000 km/ 48 Monate*

**SCHALTGETRIEBE R156 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

*Prüfen jeder 45000 km/ 48 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90

*Wechseln jeder 45000 km/ 48 Monate*

# TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 2.5 D-4D (88 KW) 2WD (2011-2012)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 150000 km/ 120 Monate

## KLIMAAANLAGE R-134a

Füllmenge (gesamt): 420-480 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 2.5 D-4D (88 KW) 2WD (2011-2012)



## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR R-134a

Füllmenge (gesamt): 95 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*