

TOYOTA (EU) HILUX N40 / N50 HILUX 2.4 2WD (1989-1996)



MOTOR 22R-E
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Bi-Turbo 20W-50

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 20W-50

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1071

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

TOYOTA (EU) HILUX N40 / N50 HILUX 2.4 2WD (1989-1996)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate

TOYOTA (EU) HILUX N40 / N50 HILUX 2.4 2WD (1989-1996)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter, Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter (+ Heizung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.