

# TOYOTA (USA / CAN) TUNDRA TUNDRA 4.7 V8 32V 4WD (USA) UCK55/56/57 (2007-2009)



## MOTOR 2UZ-FE

Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate*

## AUTOMATIKGETRIEBE A340F 4/1

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 11,1 Liter (Mit Anhängerkupplung), Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4,05-4,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

*Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

# TOYOTA (USA / CAN) TUNDRA TUNDRA 4.7 V8 32V 4WD (USA) UCK55/56/57 (2007-2009)



## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,12 Liter

|                     |                           |                       |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| BENUTZEN            |                           | KLIMA                 |
| Normal              |                           | Gemäßigt              |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3     |
| <b>SP Gear 1011</b> | <b>Syngear TDL 75W-90</b> | <b>Syngear 75W-90</b> |

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

|                            |                           |                       |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| BENUTZEN                   |                           | KLIMA                 |
| Schwere Einsatzbedingungen |                           | Gemäßigt              |
| PRODUKTBERATUNG 1          | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3     |
| <b>SP Gear 1011</b>        | <b>Syngear TDL 75W-90</b> | <b>Syngear 75W-90</b> |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| BENUTZEN            |  | KLIMA    |
| Normal              |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   |  |          |
| <b>SP Gear 1071</b> |  |          |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

|                            |  |          |
|----------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                   |  | KLIMA    |
| Schwere Einsatzbedingungen |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1          |  |          |
| <b>SP Gear 1071</b>        |  |          |

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

|                         |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                |  | KLIMA    |
| Normal                  |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |          |
| <b>Drauliquid DOT 3</b> |  |          |

Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

## SERVOLENKUNG

|                      |                    |                        |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| BENUTZEN             |                    | KLIMA                  |
| Normal               |                    | Gemäßigt               |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2  | PRODUKTBERATUNG 3      |
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b> | <b>ATF Dexron II-D</b> |

Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

# TOYOTA (USA / CAN) TUNDRA TUNDRA 4.7 V8 32V 4WD (USA) UCK55/56/57 (2007-2009)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate*

### BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*