

TOYOTA (USA / CAN) TUNDRA TUNDRA 5.7 V8 32V 4WD (USA) USK55/56/57 (2007-2009)

**MOTOR 3UR-FE**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20****PRODUKTBERATUNG 2****Duranza ECO 5W-20***Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE AB60F 6/1**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 11,1 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter (Trockenfüllung mit Anhängerpaket)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,45-3,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

TOYOTA (USA / CAN) TUNDRA TUNDRA 5.7 V8 32V 4WD (USA) USK55/56/57 (2007-2009)



VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate*

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071*Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate*

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D*Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate*

TOYOTA (USA / CAN) TUNDRA TUNDRA 5.7 V8 32V 4WD (USA) USK55/56/57 (2007-2009)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,1 Liter, Füllmenge (gesamt): 13 Liter (Mit Anhängerkupplung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.