

VAUXHALL ARENA A97 ARENA 1.9 D (1999-1999)



MOTOR F8Q
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 5W-50

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 60000 km

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1071

Wechseln jeder 60000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 12000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

VAUXHALL ARENA A97 ARENA 1.9 D (1999-1999)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.