

VAUXHALL BRAVA BRAVA 2.5 D (4X4)

(1991-1994)

**MOTOR 4JA1**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 50****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 40***Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30***Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 10W***Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

VAUXHALL BRAVA BRAVA 2.5 D (4X4) (1991-1994)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 40	HDX 40	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

VAUXHALL BRAVA BRAVA 2.5 D (4X4)

(1991-1994)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.