

# VAUXHALL BRAVA BRAVA 2.5 TD (4X2) (1995-2002)



**MOTOR 4JA1T**  
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Multifleet SCD 50</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Multifleet SCD 40</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Multifleet SCD 30</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Asyntho 5W-30</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Emperol 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Bi-Turbo 15W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Multifleet SCD 10W</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*



# VAUXHALL BRAVA BRAVA 2.5 TD (4X2) (1995-2002)



## HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube Racing 75W-140</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

## SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Multifleet SCD 40</b>	<b>HDX 40</b>	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Asyntho 5W-30</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

# VAUXHALL BRAVA BRAVA 2.5 TD (4X2)

(1995-2002)



## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*