

# VAUXHALL COMBO B COMBO B 1.7 D (1996-2001)



**MOTOR X17D (4EE1)**  
Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**SCHALTRTRANSAXLE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 12 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*