

# VAUXHALL COMBO C COMBO C 1.7 DTI 16V (2004-2005)



**MOTOR Y17DT**  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

**BENUTZEN**  
ECOService-Flex (max.)

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Presteza MSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Specialsynth MSP 5W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Helar 0W-40**

*Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate*

**SCHALTRTRANSAXLE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**SP Gear 5015**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN ABS EXTRA

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 50000 km, wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Coolant SP 15**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Coolant SP 15+**

*Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*