

VAUXHALL MOVANO A X70 MOVANO 2.2 CDTI (2004-2010)

**MOTOR** G9T 750

Füllmenge (gesamt): 8 Liter, Filterkapazität: 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar 0W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate***SCHALTTRANSAXLE** PK5 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,25-2,55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 1 Liter (ABS)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 15+***Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate*

VAUXHALL MOVANO A X70 MOVANO 2.2 CDTI (2004-2010)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.