

VAUXHALL MOVANO A X70 MOVANO 2.8 DTI (2000-2002)



MOTOR S9W-702
Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 5W-50

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

SCHALTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 60000 km

HYDRAULISCHE HUBANLAGE
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

VAUXHALL MOVANO A X70 MOVANO 2.8 DTI (2000-2002)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.