

VAUXHALL VIVARO B X82 VIVARO B 1.6 CDTI (85 KW) (2014-2016)



MOTOR R9M 408 (LWX, LWZ)
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE PF6 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 9,9 Liter (+ Zusatzheizung + Vorheizung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 72 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

VAUXHALL VIVARO B X82 VIVARO B 1.6 CDTI (85 KW) (2014-2016)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.