

VOLKSWAGEN (VW) (EU) CADDY 2K/2C

CADDY 2.0 TDI (62 KW) DPF (2010-2015)

**MOTOR CFHE**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 02Q 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015***Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Wechseln jeder 36 Monate*

VOLKSWAGEN (VW) (EU) CADDY 2K/2C CADDY 2.0 TDI (62 KW) DPF (2010-2015)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		
Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.