

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) LT LT 45 2.4 4X4 (1990-1996)



## MOTOR 1E

Füllmenge (gesamt): 7 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Specialsynth MSP 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Emperol 10W-40**

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 12 Monate*

## SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 12 Monate*

## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

# VOLKSWAGEN (VW) (EU) LT LT 45 2.4 4X4 (1990-1996)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 30000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*