

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TARO TARO 1.8 (4X2) (1990-1994)



MOTOR 2Y

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 10W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TARO TARO 1.8 (4X2) (1990-1994)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
MoS2 Grease EP 2		

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TARO TARO 1.8 (4X2) (1990-1994)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.