

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TRANSPORTER V 7H/7E/7J/7F TRANSPORTER V 2.5 TDI (128 KW) (2007-2010)

**MOTOR AXE (PD)**

Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 09K 6/1**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km***SCHALTTRANSAXLE 0A5 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km***HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 24 Monate*

VOLKSWAGEN (VW) (EU) TRANSPORTER V 7H/7E/7J/7F TRANSPORTER V 2.5 TDI (128 KW) (2007-2010)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Füllen bis MAX)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.