

HUANGHAI MOTORS REISEBUSSE

DD6129K (2009 UND SPÄTER)


MOTOR Weichai Power WP10 (Euro 3)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Dieselfleet CD+ 15W-40*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*
AUTOMATIKGETRIEBE Voith D 854.3E

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032
PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol
PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D
HINTERACHSGETRIEBE
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140
PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011
PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90
PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 75W-90
SCHALTGETRIEBE
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140
PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011
PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90
PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 75W-90

HUANGHAI MOTORS REISEBUSSE

DD6129K (2009 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.