

DANA SPICER AXLES

TANDEMANTRIEBSACHSEN N340


TANDEMANTRIEBSACHSE N340

Füllmenge (gesamt): 21,3 Liter (Nachlaufachse, Tandemhinterachse), Füllmenge (gesamt): 15,6 Liter (Vorwärtsfahrantrieb-Hinterachse)

BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen, verlängerte Intervalle

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Straßeneinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 5015

Wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Straßeneinsatz, Hochlastbetrieb

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.