

# MERCEDES-BENZ (EU) TOURENBUSSE TRAVEGO 15RHD (O 580) OM457LA (1999- 2006)



**MOTOR** OM457LA  
Füllmenge (gesamt): 29,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Bevorzugt	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth 5W-30</b>	
--	---	--

*Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Alternativ	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Wechseln jeder 180000 km*

## SCHALTGETRIEBE MB GO 190 6/1

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Syngear HS 75W-90</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 270000 km/ 24 Monate*

## SCHALTGETRIEBE MB GO 210 6/1

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Syngear HS 75W-90</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 270000 km/ 24 Monate*

# MERCEDES-BENZ (EU) TOURENBUSSE TRAVEGO 15RHD (O 580) OM457LA (1999- 2006)



## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Matic 2032**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*