

# ASTRA HD7/C HD7/C 84.40 (8X4) (2002-2005)



**MOTOR** Iveco F3BE0681 H B  
Füllmenge (gesamt): 28 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Multifleet SHPD 15W-40**

*Wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate*

**GETRIEBE** ZF 16S-221 16/2  
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-4 80W-90**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 1600 Stunden/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE HINTEN**  
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-5 85W-140**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

*Wechseln jeder 1600 Stunden*

**HINTERACHSGETRIEBE VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 27 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-5 85W-140**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

*Wechseln jeder 1600 Stunden*

**NEBENABTRIEB**  
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-4 80W-90**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 1000 Stunden*



**HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 2400 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>LHM +</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Perlus H 32</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 2400 Stunden

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 12 Monate

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 4000 Stunden

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>
--	---	--

Wechseln jeder 100 Stunden

# ASTRA HD7/C HD7/C 84.40 (8X4) (2002-2005)



**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 33 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant SP 11**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*