

ASTRA HD7 EURO 2 HD7 84.52 (8X4) (1996-2005)



MOTOR Iveco 8280 42S
Füllmenge (gesamt): 31 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Verlängert	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SCD 40	Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Verlängert	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Verlängert	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	
Multifleet SCD 20W-20	

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Verlängert	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	
Multifleet SCD 10W	

Wechseln jeder 400 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SCD 40	Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	
Multifleet SCD 20W-20	

Wechseln jeder 200 Stunden

ASTRA HD7 EURO 2 HD7 84.52 (8X4) (1996-2005)



BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40*Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20*Wechseln jeder 200 Stunden*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Wechseln jeder 200 Stunden***GETRIEBE** ZF 16S-221 16/2

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W*Wechseln jeder 1000 Stunden*

ASTRA HD7 EURO 2 HD7 84.52 (8X4) (1996-2005)



HINTERACHSGETRIEBE HINTEN

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 1000 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE VORNE

Füllmenge (gesamt): 27 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 1000 Stunden

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Wechseln jeder 2000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Wechseln jeder 2000 Stunden

ASTRA HD7 EURO 2 HD7 84.52 (8X4) (1996-2005)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 100 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.