

# AWD TL TL 18-16 (1989-1992)



**MOTOR** Perkins Phaser 6.160T  
 Füllmenge (gesamt): 14,1 Liter, Filterkapazität: 0,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 20W-50</b>	
---	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 15 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 1071</b>	
---	---	--

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

**SCHALTGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	---	--

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 1071</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Gearlube GL-4 80W</b>
---	---	--

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate



**VORDERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>
--	---

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	---

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>	
---	--

*Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>	
---	--

**SERVOLENKUNG**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>	
--	--



**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 32 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*