

# BMC PROFESSIONAL / PROFESYONEL

## PRO 518 4X2 EURO 1 (2006-2010)



**MOTOR** Cummins B 160-10 (Euro 1)  
Füllmenge (gesamt): 16,4 Liter

| BENUTZEN                      |                               | KLIMA    |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| Langstreckenverkehr           |                               | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2             |          |
| <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> | <b>Multifleet SHPD 15W-40</b> |          |

Wechseln jeder 20000 km/ 3 Monate/ 250 Stunden

| BENUTZEN                      |                               | KLIMA    |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| Alle anderen Bedingungen      |                               | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2             |          |
| <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> | <b>Multifleet SHPD 15W-40</b> |          |

Wechseln jeder 10000 km/ 3 Monate/ 250 Stunden

**HINTERACHSGETRIEBE** Meritor MS-12  
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Langstreckenverkehr         |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Alle anderen Bedingungen    |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Wechseln jeder 40000 km/ 6 Monate/ 500 Stunden

**SCHALTGETRIEBE** ZF 6S-850 OD  
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Langstreckenverkehr         |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-4 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Alle anderen Bedingungen    |                                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-4 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

Wechseln jeder 40000 km/ 6 Monate/ 500 Stunden

# BMC PROFESSIONAL / PROFESYONEL

## PRO 518 4X2 EURO 1 (2006-2010)



### HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 15**

### HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

### SCHMIERSTELLEN/-NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

### ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Grease EP 0**

# BMC PROFESSIONAL / PROFESYONEL

## PRO 518 4X2 EURO 1 (2006-2010)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12***Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*